PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr. Karl-Lenz-Straße 66
87700 Memmingen, Germany

Deklaracja właściwości użytkowych nr 035/VS/01-2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   PFEIFER VS-Slim-Box EASYFILL

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Element zalewany w prefabrykacie wykonany ze stali z wbudowanymi, elastycznymi pętlami linowymi do połączeń przenoszących obciążenia elementów prefabrykowanych z betonu zwykłego bez włókien o minimalnej klasie wytrzymałości C30/37. Opracowany do przenoszenia sił rozciągających, poprzecznych w kierunku prostopadłym i równoległym do osi fugi w połączeniu z płynnymi i tiksotropowymi zaprawami do zalewania złącza.
   (ETA-22/0224, Załącznik B1)

Typy produktów:	*VS-Slim-Box EASYFILL*
Warianty produktów:	*VS-Slim-Box EASYFILL*
Rozmiary produktów:	*VS-Slim-Box EASYFILL*
Właściwości materiałowe:	*Stal, tworzywo sztuczne*
Definicja obciążenia:	Statyczne i quasi-statyczne

3. Producent:

   PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
   Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
   D-87700 Memmingen, Germany

4. Upoważniony przedstawiciel:

   ---

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 1

6. Europejski Dokument Oceny:

   EAD 332589-01-0601

   Europejska Ocena Techniczna:

   ETA-22/0224, 27 stycznia 2025

   Jednostka ds. Oceny Technicznej :

   Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

   Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut)

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr. Karl-Lenz-Straße 66
87700 Memmingen, Germany

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Charakterystyczna nośność przy obciążeniu rozciągającym dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych przy montażu wpuszczanym dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych przy montażu płaskim	*ETA-22/0224* *Załącznik C2, Tabela C1* *Załącznik C3, Tabela C4*
Charakterystyczna nośność przy obciążeniu ścinającym w kierunku złącza (obciążenie ścinające 0°) dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych przy montażu wpuszczanym dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych przy montażu płaskim	*ETA-22/0224* *Załącznik C2, Tabela C2* *Załącznik C3, Tabela C5*
Charakterystyczna nośność przy obciążeniu ścinającym prostopadłym do złącza (obciążenie ścinające 90°) dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych przy montażu wpuszczanym dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych przy montażu płaskim	*ETA-22/0224* *Załącznik C2, Tabela C3* *Załącznik C3, Tabela C6*

8. Ogólna lub/i szczegółowa dokumentacja techniczna:

https://www.pfeifer.info

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu Producenta:

Christoph Neef
Dział Techniczny LIFTING

Memmingen, 28 stycznia 2025

ppa.

Andreas Anwander
Dział Sprzedaży LIFTING

Memmingen, 28 stycznia 2025

ppa. Andreas Anwander